



## 瀝青質防錆塗料

黒ワニスはアスファルトを基にした歴史のある塗料です。

自動車のシャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。

性	状	1. 外 観	黒色粘調液体
		2. 比 重	0.92±0.02
		3. 乾燥時間	30分（指触乾燥） 8時間（完全硬化） 20℃
		4. 塗り面積	80g～110g/m <sup>2</sup>
		5. 加熱残分	40%以上

- 使用方法
1. 被塗装面のゴミ、油污れ、錆、等を取り除いて下さい。
  2. 刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。  
塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
  3. 常温乾燥ですが、40～50℃の強制乾燥も可能です。

荷 姿                    15kg            18L石油缶

### 作業上の注意

1. 取扱作業時は保護めがね、手袋、マスク等の保護具を着用して下さい。
2. 可燃性有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は、火気厳禁とし、換気を良くして下さい。
3. 空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。

### 緊急時の措置

かかった場合 : 上水道等清浄な水で15分以上洗い流して下さい。その後医師の手当を受ける。  
吸い込んだ場合 : 新鮮な空気の場合に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手当てを受ける。

### 関係法令

消防法	:	第4類第2石油類
労働安全衛生法	:	該当(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	:	第3種有機溶剤ミネラルスピリット
特化則	:	エチルベンゼン
毒物及び劇物取締法	:	非該当
化学物質管理促進法	:	キシレン、エチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン 1,3,5-トリメチルベンゼン
廃棄物処理・清掃法	:	特別管理産業廃棄物

