

ハイートニック



艶出剤・塗装表面調整剤

ハイートニックは、やわらかい微粒子の研磨剤を配合し、自動車・車輛の塗膜に付着した水垢、タール、ピッチなどの頑固な汚れを、たちどころに除去し、美しい艶の塗膜に復元するオートリフレッシャーです。

性 状 1. 外観 白色粘調液体
2. 臭気 溶剤臭
3. 比重 0.96

特 徴 1. 洗車直後の濡れた状態でも使用でき、塗膜に付着した水垢、タール、ピッチ、錆垢などの頑固な汚れを簡単に落せます。
2. バンパーやモールなどの金属部分の錆垢、汚れが簡単に落せます
3. ラビングコンパウンド研磨のバフ目や研ぎ傷を取除き、また、補修塗装のボカシを完璧に行い、ワックス仕上げと変わらぬ、光沢のある美しい塗膜に仕上がります
4. ノン・シリコンのため、塗装時のハジキがありません。

使用 方法 1. ハンドスプレーやウエスなどでハイートニックを塗り付け、軽くこするよう拭き上げれば完了です。
2. 特に取れにくい汚れには、ラビングコンパウンド使用時の要領でみがいてください。
3. 塗装仕上げ時にご使用の際は、超微粒子コンパウンドなどと同じ要領でウエスカポリッシャーでみがきあげてください。

荷 姿 16L 18L石油缶入り
3.785L ポリ容器 (4缶入り ダンボールケース)



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

ハイートニック

作業上の注意

1. ハイートニックを塗膜上に長く放置したり、直射日光の当たる場所や熱い塗面への使用はさけてください
2. 黒や濃色、及びメタリックの塗膜は、磨き傷のために「ボケる」ことがありますので、注意してください

関係法令

消防法	:	非危険物
労働安全衛生法による表示	:	非該当
有機溶剤中毒予防規	:	非該当
毒物及び劇物取締法	:	非該当