

マイクリーン #2300



強力洗淨剤(カーボン除去剤)

マイクリーン#2300 はアルカリ性強力洗淨剤(カーボン除去剤)です。航空機、鉄道車両、自動車などのオーバーホールの際エンジン周辺の油汚れ、グリス、カーボンをすばやく除去、洗淨します。

油やグリスに対する溶解力が強く、工場の床や壁面の油汚れ、機械のメンテナンスに最適です。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。

性	状	外	観	無色～微黄色液体
		臭	気	溶剤臭
		p	H	11 (20℃ 1%水溶液 代表値)
		比	重	1.00 (20℃ 代表値)
	引	火	点	なし
	金	属	腐	食
		性		アルミニウムに対して影響あり

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌して下さい。
2. 汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液～5倍程度)
3. たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水ですすぎ流します。
4. 特に汚れがひどい場合は5～10分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。
5. こびりついた油、カーボン、部品など小さい物や形状の複雑な物は、浸け置き洗いが効果的です。
ポリエチレンか、ステンレス(SUS304)の槽を使用してください。50℃まで加温できます。
6. 本品を使用した部分が乾く前に、水ですすぎ流してください。50℃くらいの温水が最適です。
乾いてしまった場合はもう一度、塗布してください。

荷 姿 16L 18L ポリ内装石油缶



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

マイクリーン #2300

作業上の注意事項

1. 取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロンなどの保護具を着用してください。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行ってください。密閉された場所では十分な局所廃棄装置を設けてください。
3. 原液はゴム、プラスチックを劣化させます。取り外すか養生してください。
また、塗膜を溶解、変色させます、使用の際は確認テストしてください。
4. 防錆効果はありません。洗浄後は速やかに防錆処理をしてください。
5. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の中で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
7. 水洗時に回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
8. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。

関係法令

消 防 法	非危険物
労働安全衛生法	該当(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	第二種有機溶剤 エチレングリコールモノブチルエーテル
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質管理促進法	モノエタノールアミン、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル
水質汚濁防止法	非該当
産業廃棄物処理・清掃法	産業廃棄物