

マイクリーン #4012



脱脂洗浄剤

マイクリーン#4012は、金属洗浄用として広く使用されてきたフロン及び1,1,1-トリクロロエタンを含まない低公害性の溶剤タイプの洗浄剤です。洗浄性に優れ、特に油性汚れに対して抜群の効力を発揮します。

性 状	1. 外観	無色透明液体
	2. 臭気	おだやかな溶剤臭
	3. 比重 (20℃)	0.78±0.01
	4. 引火点	80℃
	5. 毒性	塩素系溶剤と比較して毒性が少ないので安全である しかし、有機溶剤であるため、十分な換気は必要である

特 長	1.	非塩素系で環境に優しくオゾン層破壊の心配がない
	2.	低臭、低毒性、低刺激性で、作業者の不快感がない
	3.	洗浄力が優れている
	4.	被洗浄物への影響が少ない

用 途	1.	機械金属部品
	2.	自動車部品
	3.	精密機械部品

使用方法 原液のままご使用ください。

1. 浸漬洗浄 ひどい油汚れ部品などの予備的洗浄に
2. 超音波洗浄 精密部品などの洗浄に
3. 手ふき洗浄等

荷 姿 16L 石油缶



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市東区中川八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

マイクリーン #4012

取扱い上の注意事項

1. 作業時は必要に応じて、ゴム手袋、保護めがね、保護マスクを着用してください。
2. 通気、換気の良いところで作業を行ってください。
3. 火気の近くで用いないでください。＜火気厳禁＞
4. 潜在的な着火源（電氣的、機械的スパーク、静電気など）は生じないように注意してください。
5. 直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。

緊急時の措置

皮膚に付着した場合は、石鹼水で十分に洗い流してください。万一、目に入った時は流水で十分に洗い、医師の診察を受けて下さい。

関係法令

消防法	:	第4類第3石油類・危険等級Ⅲ
労働安全衛生法	:	該当(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	:	第二種有機溶剤 鉱油
毒物及び劇物取締法	:	非該当
化学物質排出把握管理促進法	:	非該当