

# マイクリーン ヤニトル



## 電着ライン乾燥炉のヤニトリ剤

マイクリーンヤニトルはアルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。カチオン電着ライン等の乾燥炉内部（壁面）に発生するヤニ除去剤として開発され、主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。

性 状	1. 外観	無色～微黄色液体
	2. 臭気	芳香臭
	3. pH	11.0 (1%水溶液)〔代表値〕
	4. 比重(20℃)	1.0〔代表値〕
	5. 引火点	なし
	6. 溶解度	水に任意の割合で溶解
	7. 金属腐食性	鉄、ステンレス、アルミニウム(注)に安定、銅合金を変色

注：純アルミニウムは侵しません。種類によっては影響する場合がありますので、必ず事前に確認テストをお願いします。

- 使用方法
1. 原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。
  2. ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。
  3. 放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。
  4. 洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。

荷 姿 16L 石油缶入り

### 作業上の注意

- 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないように保護具を着用してください。
- 皮膚についた場合は、流水で洗い流してください。
- 容器はその都度密栓してください。
- 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持込まないでください。
- 換気に気をつけて取り扱ってください。密閉された場所での作業では、局所排気装置を設け十分な換気を行い、適切な保護具を着けて作業してください。



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20

TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865

名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

## 緊急時の措置

かかった場合 : 大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とし、溶剤・シナーは使用しないでください。外観に変化が見られたり、痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けてください。

吸い込んだ場合 : 蒸気・ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる事。気分が悪い時には、医師に連絡してください。

## 法的規制

消防法	: 非該当
労働安全衛生法	: 非該当
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当
毒物および劇物取締法	: 非該当
化学物質管理促進法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 非該当

その他の安全に関する詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください

## 使用例



1. マイクリーンヤニトルを噴霧し、しばらく放置する



2. 綿水コリ、削りカス等が残らない材質のワイパーで軽く研磨する



3. 荒拭き後、水拭き処理を繰り返す(3回程度)  
\* 水コリ、削りカス等の残留が無いように仕上げる