

SSシリコン除去剤



シリコンオフ

SSシリコン除去剤は、被膜塗面のシリコン、ワックス、グリース、オイル分の脱脂に、はく離作業終了後の残留ワックス分の除去、研磨作業(コンパウンドかけ)後の汚れの除去にご使用いただければ、必ず満足のいく塗装が得られます。

性 状	1. 外観	無色透明液体
	2. 臭気	芳香臭
	3. 比重(20℃)	0.75±0.01
	4. 引火点	15℃

特 長	1. 不純物を含まない
	2. 塗膜に対して、影響がわずかである
	3. 重ね塗りに対して、密着不良を防止する

使用 方法	1. ウェスにたっぷりとSSシリコン除去剤を含ませ、洗い流すような感じで拭き取ってください
	2. 常にウェスの汚れていない面で作業するように、持ち替えながら作業してください

荷 姿	4 L	4 K g 角缶 (ダンボールケース入り)
-----	-----	-----------------------

取扱い上の注意事項

1. 作業時は必要に応じて、ゴム手袋、保護めがね、保護マスクを着用してください。
2. 通気、換気の良いところで作業を行ってください。
3. 火気の近くで用いないでください。＜引火性液体・火気厳禁＞
4. 直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

SSシリコン除去剤

緊急時の措置

皮膚に付着した場合は、石鹼水で十分に洗い流してください。万一、目に入った時は流水で十分に洗い、医師の診察を受けて下さい。

関係法令

消防法	:	第4類第1石油類・危険等級Ⅲ
労働安全衛生法	:	該当(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	:	第三種有機溶剤
毒物及び劇物取締法	:	非該当
化学物質排出把握管理促進法	:	トルエン(1) - 300